



RECLAMEXPERTS

1



Maak eerst de ondergrond goed stof- en vetvrij met een goede ontvetter en een stofvrije doek.

2



Breng de sticker in de juiste positie met 2 stukjes schilderstape (links en rechts).

3



Als de sticker op de juiste plek zit plak je de sticker over de gehele breedte met schilderstape vast.

4



klap de sticker om en verwijder het schutvel.

5



Bij grotere stickers kun je de ondergrond natsproeien met zeepwater. De beste verhouding is hiervoor 3 druppels afwasmiddel op 1 liter water. Bij deze methode dient het vocht goed onder de sticker vandaan gewreven te worden alvorens de applicatie tape wordt verwijderd.

6



Laat de folie nog niet op het oppervlak plakken maar breng deze met een wrijvende beweging (vanuit het midden vanaf de bovenkant) op het opvlak aan. Dit kun je het beste doen met een plastic rakel of een doek.

7



Haal hierna de applicatietape van de folie en klaar.

8

De sticker is na 5 dagen wasstraatbestendig en op met de ruitenwischer. De lijmlaag is na circa 5 dagen volledig uitgehard. De houdbaarheid van de kleurechtheid is circa 3 tot 5 jaar. Eventuele luchtbelletjes welke zijn ontstaan door het plakken kun doorprikken met een speld en hierna voorzichtig de lucht er onder vandaan wrijven. De beste plaktemperatuur is vanaf 10°C. Eventuele beschadigen voor, tijdens en na het aanbrengen danwel het gebruik danwel het verwijderen van de sticker zijn voor eigen risico. De houdbaarheid van de lijmlaag kan niet worden gegarandeerd bij vorst en sneeuw.